

Rappresentanze Elettroniche LOmbardia**1972-2012**Ufficio e deposito: V.le Lombardia, 16/E
20081 Cassinetta di Lugagnano -MI-
Tel. 0236543537 - Fax 0291973911 - Mob. 3484328903
www.relosrl.com - info@relosrl.com - relo@lamiaptec.it
Codice fiscale e Partita IVA: IT 01228330153

Sede Legale: Corso Lodi, 47 - 20139 Milano MI

Nuovo connettore ermetico per applicazioni esigenti



Nato per l'ambiente ferroviario, il connettore REP può trovare applicazioni per soddisfare le richieste sempre più esigenti provenienti dal mercato industriale.

Hypertac ha collaborato con i principali produttori del settore per sviluppare un nuovo connettore rettangolare in plastica ermetico, la Serie REP, che è conforme alle richieste di protezione da fumo e fuoco ed è caratterizzato da ottime performance in termini di prestazione elettrica, meccanica e ambientale.

Utilizzando il comprovato contatto iperboloide

Hypertac® che garantisce un'eccellente affidabilità anche in condizioni di elevati livelli di shock e vibrazioni, il connettore REP offre una connessione sicura e veloce per qualsiasi tipo di apparecchiatura e funzionalità.

Le principali caratteristiche tecniche dei connettori REP sono:

- **Ermeticità:** il livello di protezione è IP66 e il connettore ha il fissaggio a clip.
- **Conformità alle normative antincendio:** il materiale utilizzato è conforme agli standard NFF 16-101, NFF 16-102 e UL94VO.
- **Alta tensione:** il connettore supporta 230V di corrente in conformità alla norma EN50124-1 ed ha una resistenza di corrente sino a 2725V.
- **Facilità di utilizzo:** un unico contatto per sezioni di cavo da 0.5 a 2.5 mm² in conformità agli standard NFF 63-808 e EN 50-306.
- **Alte prestazioni ed affidabilità:** il connettore REP resiste alle sollecitazioni da shock secondo gli standards EN 61-373, Cat. 2. Permette di effettuare sino a 500 cicli di accoppiamento. Il connettore REP è disponibile nelle versioni a 2, 6 e 12 vie. **RELO** può inoltre fornire soluzioni di cablaggio complete in conformità alle specifiche tecniche del cliente.

Maggiori informazioni:

www.relosrl.com/